นิปปอน วีนิเลกซ์ อะคริลิค

VINILEX

ACRYLIC

สีคุณภาพที่คุณไว้วางใจมากกว่า 40 ปี

NIPPON PAINT



NIPPON PAINT
日本ペイント

ECO PAINTING BY NIPPON PAINT

ฉลากเขียว GREEN LABEL THAILAND
TGL-4-R4-14

มอก. 272-2549
สีอิมัลชั่นไล่ยางทั่วไป

สีทาอาคาร
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน



นิปปอน วีนิเลกซ์ อะคริลิค

VINILEX

ACRYLIC

สีคุณภาพที่คุณไว้วางใจมากกว่า 40 ปี

นวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่น

สีนิปปอน วีนิเลกซ์ ได้รับการยอมรับจากมืออาชีพว่าเป็นสีที่กลบพื้นผิวดีเยี่ยม สีเรียบเนียนสวยและทนทาน ด้วยเม็ดสีอณูละเอียดซึมลึก ยึดเกาะแน่น ปลอดภัยจากสารพิษ ห่วงใยทุกคนในครอบครัว



สีนิปปอน วีนิเลกซ์

สื่อนุรักษ์เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของคนที่คุณรักและเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

eco PAINTING BY NIPPON PAINT

- **Natural Compound** ด้วยการเลือกส่วนประกอบอย่างพิถีพิถัน โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ด้วยตัวเอง ลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ และการระคายเคือง สีนิปปอน วีนิเลกซ์ จึงปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- **Low VOC** สูตรสีที่ผ่านการค้นคว้าอย่างใส่ใจต่อผู้ใช้ มีส่วนผสมของสารระเหยที่เป็นพิษต่ำ ปลอดภัยมากกว่าสีน้ำทั่วไป
- **Green Label** ผลิตภัณฑ์ สีนิปปอน วีนิเลกซ์ ได้รับมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มั่นใจได้ถึงความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่วงใยสุขภาพของทุกคนในครอบครัว และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
- **100% Lead & Mercury Free** เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกชีวิต สีนิปปอน วีนิเลกซ์ จึงได้รับการผลิตจากวัตถุดิบระดับคุณภาพ ปราศจากสารตะกั่วและปรอทที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาท และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายต่างๆ

สีนิปปอนเพนต์

ตอบรับทุกความต้องการของโครงการชั้นนำทั่วประเทศ ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการระดับมืออาชีพจากทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญอาคารและศูนย์รับออกแบบเฉดสีจากประเทศญี่ปุ่น (Colour Design Center) พร้อมนักออกแบบสีที่มีผลงานกว่า 200 โครงการต่อปี



โครงการ เอ็มเอส ทาวเวอร์



โครงการ เดอะรูม



DEEP PENETRATION
แทรกซึมลึกถึงเนื้อปูน

WEATHER RESISTANCE
ทนต่อสภาวะอากาศ
ป้องกันการกัดกร่อน

PROJECT CERTIFICATION
โครงการชั้นนำ
ไว้วางใจเลือกใช้

สีนิปปอน วีนิเลกซ์.....

ตอบสนองครบทุกความต้องการเรื่องสีทาอาคาร
ทั้งสีทารองพื้นระดับมืออาชีพ สีทาภายนอกและ
ภายในอาคารเกรดคุณภาพที่ได้รับความนิยม สีสวยสด
ทนทุกสภาวะอากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สีนิปปอน วีนิเลกซ์ อะคริลิก

สูตรทนด่างเป็นพิเศษ สำหรับทาภายนอก ภายใน และสีรองพื้น

สีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตจากกาวอะคริลิกชั้นสูง
ผสานไฮบริด อะคริลิก นาโนเทคโนโลยี ทำให้ได้กาวที่มีอณูละเอียดระดับนาโน
เพิ่มพลังการยึดเกาะและแทรกซึมลึกถึงเนื้อปูนชั้นใน ทำให้ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
ที่รุนแรงและทนต่อด่างได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสีที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและห่วงใย
ต่อผู้ใช้ โดยไม่มีการผสมสารตะกั่วและปรอท จึงเป็นสีที่โครงการชั้นนำเจาะจงเลือกใช้

ยึดเกาะ เหนือกว่า สีสวยทนทาน



EXCELLENT COVERAGE & HIDING POWER
ทาได้พื้นที่มาก กลบพื้นผิวดีเยี่ยม

LONG LASTING DURABILITY
ทนทาน ทนนาน

ALIKALI & EFFLORESCENCE
ทนต่อด่างและคราบเกลือ

GOOD ADHESION
ยึดเกาะแน่น



โครงการ เดอะลอฟท์



โครงการ บ้านกลางเมือง



โครงการ เอ สเปซ

นิปปอน วีนิเลกซ์

VINILEX

สีคุณภาพที่คุณไว้วางใจมากกว่า 40 ปี

Brilliant Whites

001 T001 T001	Bluebell White	002 T002 T002	Apple White	003 T003 T003	Orchid White	004 T004 T004	Rose White
006 T006 T006	Lily White	129 T129 T529	Spanish White	007 T007 T007	Iris White	194 T194 T594	Paradise Blue

Heaven Greys

123 T123 T523	Milky Grey	124 T124 T524	Twilight Grey	181 T181 T581	Sand Stone		
184 T184 T584	Wild Rice	122 T122 T522	Ash				



Riverian Yellows

T601**	Buttercup Yellow	121 T121 T521	Lemon Drop	182 T182 T582	Honey Cream	112 T112 T512	Cherry White

Woody Greens

T802**	Turf Green	T591	Teal Haze LH.
145 T145 T545	Paris Green	120 T120 T520	Sweet Green

Oceanic Blues

T609**	P/C Blue	118 T118 T518	Cool Blue
008 T008 T008	Pine Fost	116 T116 T516	Bluish Blue



Fiery Reds

T807** Deep Red

T805** Tangerine

T592 Romance Pink LH.

T593 Cuprice Rose LH.

125
T125
T525
Bright Pink

128
T128
T528
Sakura

Windy Violets

195
T195
T595
Violet Curtain

196
T196
T596
Lavender White







Agrarian Browns

T804**	Tudor Brown	T590	Cosmos LH.	T588	Desert Wind LH.	T589	Billiards LH.
T587	Lagoon LH.	177 T177 T577	Corn Cream	T148 T548	Magnolia	127 T127 T527	Orose

Black & White

T914** Black	T300 T900 White

**เป็นแม่สี มีเฉพาะทาภายนอก มีขนาดบรรจุ 1/4, 1 แกลลอน
ตัวเลขสีเขียว เป็นสีทาภายใน มีขนาดบรรจุ 1, 5 แกลลอน
ตัวเลขสีน้ำเงิน เป็นสีทาภายนอก มีขนาดบรรจุ 1, 5 แกลลอน
T คือสูตรอะคริลิก มีทั้งภายในและภายนอก

Colour Creations

ปรากฏการณ์แห่งสีสัน

สู่เทคโนโลยีแห่งการสร้างสรรค์ล่าสุด
จาก Nippon Colour Creations
ได้สี ได้อารมณ์ ตรงใจกว่า
ด้วยนิปปอน คัลเลอร์ ครีเอชั่น





นิปปอน วีนิเลกซ์
VINILEX

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	ปริมาณการใช้สี ตารางเมตร / แกลลอน / ครั้ง	การเจือจาง	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส)	
				สีแห้งที่ผิว	สีแห้งทาทับได้
นิปปอน วีนิเลกซ์ อะคริลิก	สีด้าน	30 – 35	น้ำสะอาด	15 นาที	มากกว่า 4 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

ขั้นตอน	พื้นปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
การเตรียมพื้นผิว	1. ต้องทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งตัวก่อนการเคลือบสีอย่างน้อย 28 วัน ตามมาตรฐาน มอก. 1217-2537 2. มีปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% และ ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8 (pH 8) 3. พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 4. พื้นผิวต้องไม่มีรอยแตกลายงาหรือรอยแตกร้าว ถ้ามีต้องซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ก่อนการเคลือบสี 5. ต้องป้องกันไม่ให้มีความชื้นภายในพื้นผิว อันมีผลต่อฟิล์มสี	1. ต้องขูดลอกและขัดล้างฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพและยึดเกาะบนพื้นผิวไม่ดีออกให้หมด 2. ถ้ามีเชื้อราและตะไคร่น้ำแล้ว ต้องกำจัดออกให้หมดด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราที่เหมาะสมตามข้อแนะนำการใช้งานมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 3. ต้องซ่อมแซมรอยแตกร้าวหรือรอยแตกลายงาด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ และทิ้งให้แห้งสนิทดีก่อนการเคลือบ 4. ขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ จนพื้นผิวสะอาด และทิ้งให้แห้งสนิท (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% และค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) 5. ต้องป้องกันไม่ให้มีความชื้นภายในพื้นผิว อันมีผลต่อฟิล์มสี
สีรองพื้น	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง จำนวน 1 เที่ยว ด้วย นิปปอน วีนิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอล ซีลเลอร์	ทาสีรองพื้นปูนเก่า นิปปอน เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ด้วย นิปปอน วีนิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับงานภายนอกและภายใน	

การเตรียมสี : หลังจากคนสีเข้ากันดีแล้ว ควรเจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15-20% โดยปริมาตร เมื่อทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

Specification

Products	Appearance	Coverage Area m² / Gallon / Coat	Dilution	Drying Time (30 °C)	
				Surface Dry	Dry to Recoat
Nippon Vinilex Acrylic	Flat	30 – 35	Clean Water	15 mins.	More than 4 hrs.

Recommended Application

Process	New Wall	Old Wall
Surface Preparation	1. Must set surface to dry completely before apply the paint or at least 28 days. 2. Moisture content must not more than 6% and pH value is not more than 8, too. 3. The surface must remove dust, dirt, grease, oil and other foreign matters. 4. If the surface has cracks then must repair the cracks with the good quality matter before apply the paint. 5. Must protect moisture to occur within surface because moisture effect to the paint defect of paint film.	1. Must scrape off and remove at all the old paint film which deteriorated and poor adhesion. 2. Area affected by mold, lichen, algae or moss must be treated with Fungicidal Solution, as according to its standard application. 3. If surface has cracks then must repair the cracks with the good quality matter before apply the paint. 4. Must remove dust, dirt, grease, oil and other foreign matters to free from surface and set surface to dry completely (moisture content not more than 6% and pH value not more than 8). 5. Must protect moisture to occur within surface because moisture effect to the paint defect of paint film.
Primer	Apply 1 coat of Nippon Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer	Apply 1 coat of Nippon Excel Primer.
Top Coat	Apply 2 coats of Nippon Vinilex Acrylic which suitable for both Exterior & Interior	

Paint Preparation : After thoroughly stirring, dilute with clean water 15-20% by volume for application by brush, roller or spray.

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2462-5299 แฟกซ์ : 0-2463-2863 http://www.nipponpaintdecor.com

ฉลากเขียว GREEN LABEL : THAILAND
TGL-4-R4-14
มอก. 272-2549 สีอิมัลชั่นใช้งานทั่วไป